



¡Un registrador de temperatura para todos sus envíos!

¡El registrador Prime en tránsito es aceptado por la mayoría de los receptores, por lo que puede usar un modelo en todos sus envíos! No pierda valioso tiempo administrando el inventario de sus registradores, y ahorre espacio al no tener que almacenar múltiples marcas en su oficina de envío. No tendrá que preocuparse por quedarse sin un modelo específico para un cliente en particular.

Montados en una tarjeta localizadora de color verde brillante, los receptores encontrarán rápidamente el registrador cuando llegue una carga, y descargarán los datos fácilmente con el software FlashPDF gratuito. Los informes pueden enviarse por correo electrónico y guardarse para el mantenimiento de registros y la trazabilidad. Nuestra característica patentada Shadow Log® garantiza los datos, incluso si el operador olvida iniciar la unidad.

Especificaciones

FlashLink. Prime In-Transit Logger

Rango de Medicion	-40°F a 122°F (-40°C a 50°C)
Resolución de Temperatura	0.1°F/°C
Exactitud de la Temperatura	± 1.0°F de 14°F a 77°F (± 0.5°C de -10°C a 25°C); ± 2.0°F por encima de 77°F (± 1.0°C por encima de 25°C) ± 2.0°F por debajo de 14°F (± 1.0°C por debajo de -10°C)
Capacidad de Datos	3823 puntos
Tiempo de Descarga de Datos	5 segundos típico para 3823 puntos
Configuración Programada en Fábrica	Demora de inicio 60 minutos
Batería	Batería de litio tipo moneda
Dimensiones del Registrador	1.962 in x 3.423 in x .575 in (50mm x 87 mm x 15mm)
Carcasa	Plástico ABS
Peso del Registrador	1.6 oz (45.36 gramos)
Resistencia a los Golpes	Soporta caída de 3 pies (1 metro) a superficie dura
Certificación	Marca CE, trazable a NIST, compatible con ROHS
Monitor	LCD
Clasificación del IP	IP56
Condiciones de Almacenaje	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C) 0% to 95% RH w/o condensation
Requisitos del Sistema	PC con Windows con sistema operativo actualizado, Adobe Reader, software FlashPDF
Requisitos de Descarga	Adaptador de 8 pines a USB



Modelos	15 días	45 días
°F Modelos	30080	30082

- Aceptado por la mayoría de los receptores
- Consolidar el inventario de registradores con una sola marca para todos los envíos
- Montado en tarjeta localizadora de alta visibilidad
- Estadísticas de historial de viaje disponibles en LCD
- La función Patentada Shadow Log garantiza los datos incluso si el operador olvida iniciar la unidad
- Descargue datos a la PC como un informe PDF seguro o imprima una tabla con la impresora gráfica CT

Patente No. 6,088, 514

DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001: 2008

SS 30080-X SP 17J1