



0.5 g Silica Gel Desiccant (Type A)

Desisorb (Shanghai) Technology Co., Ltd

Descripción

El gel de sílice es una partícula esférica transparente. El componente principal es SiO_2 . Debido a su gran superficie, el gel de sílice tiene una alta tasa de absorción de humedad. El gel de sílice se puede reactivar sin afectar su capacidad de absorción de humedad. Por tanto, es muy económico, fácil de eliminar y respetuoso con el medio ambiente.

Composición

Componente	Formula Molecular	CAS No.	Proporción
Dióxido de silicio	SiO_2	14808-60-7	80%
Agua	H_2O	7732-18-5	$\leq 20\%$

Requerimientos técnicos

Item / Condición		Standard
Contenido de Humedad (150°C)		$\leq 5.0\%$
Capacidad de absorción de humedad (25° ± 2°C)	RH=20±2%	$\geq 8.0\%$
	RH=50±2%	$\geq 20.0\%$
	RH=90±2%	$\geq 30\%$
PH		4~8
Resistencia Especifica		$\geq 3000\Omega\text{cm}$
Granularidad Porcentaje de aprobación		$\geq 90\%$
Densidad aparente		$\geq 750\text{ g/L}$



Almacenamiento

El desecante de gel de sílice tipo A siempre debe guardarse en recipientes herméticos.

Aplicaciones



www.secalcargo.com
soluciones@secalcargo.com

+51 987 218 005

+51 994 194 719