



125g Container Desiccant

Desisorb (Shanghai) Technology Co., Ltd

Descripción

El cloruro de calcio anhidro es un adsorbente de alto rendimiento en absorción, lo que permite que nuestro desecante para contenedores Secal tenga una capacidad de absorción superior al 300% a 60°C y 90% de humedad relativa. En condiciones extremas, esta capacidad puede alcanzar hasta un 400%.

Garantizamos cero fugas en nuestros productos, lo que asegura una eficaz prevención de la condensación y la humedad dentro del contenedor, protegiendo así la carga de humedad y evitando la formación de óxido y moho. Su uso se ha ampliado en diversas aplicaciones que requieren una alta absorción de humedad, siendo especialmente eficaz en el almacenamiento y transporte de diferentes contenedores de carga seca.

Composición

Componente	Formula Molecular	CAS No.	Proporción
Cloruro de Calcio	CaCl_2	10043-52-4	80%
Almidon	-	9005-25-8	20%

Requerimientos técnicos

Item	CAS No.	Porcentaje
Apariencia	Limpio y sin peligro	
Capacidad de Absorción	25° C 80% R.H. $\geq$ 200% 60° C 90% R.H. $\geq$ 300%	



Aplicaciones



www.secalcargo.com
soluciones@secalcargo.com

+51 987 218 005

+51 994 194 719